SINTEC Truck SAE 10W-40, 15W-40 API CI-4/SL

Моторное масло для дизельных двигателей

Описание

*Универсальное всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло **SINTEC Truck SAE 10W-40** и минеральное моторное масло **SINTEC Truck SAE 15W-40**, изготовлены на основе высококачественных базовых масел высокой степени очистки в комбинации с многофункциональным пакетом присадок последнего поколения. Благодаря этому, моторные масла SINTEC Truck обладают увеличенным сроком службы и низким расходом масла на угар, предназначены для современных мощных и скоростных дизелей, разработаны в соответствии со строгими экологическими нормами.*

Ключевые особенности

- *увеличенный ресурс двигателя и уменьшение расходов на текущий ремонт.*
- *обладают высокими смазывающими, антифрикционными и противозадирными свойствами.*
- *легкий пуск двигателя при низких температурах.*
- *надежная защита двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации, при соблюдении.*

рекомендованных сроков замены масла.

- *предотвращают образование шлама и отложений.*
- *стабильность эксплуатационных характеристик моторных масел в течение всего срока использования.*

Одобрения и соответствия

Масла SINTEC Truck соответствуют требованиям спецификаций:

SINTEC Truck SAE 10W-40 API CI-4/SL
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
ACEA E7-12
MB 228.3
MAN M 3275
MTU Oil Category 2
Deutz DQC III-05
Volvo VDS-3
Mack EO-M PLUS
Cummins CES 20076/20077
CAT ECF-1a
Renault RLD-2

SINTEC Truck SAE 15W-40 API CI-4/SL
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
ACEA E7-12
ACEA A3/B4-12
MB 228.3
MAN M 3275
MTU Oil Category 2
Deutz DQC III-10
Volvo VDS-3
Mack EO-M PLUS
Cummins CES 20076/20077/20078
CAT ECF-1a
Renault RLD-2

АО «Обнинскоргсинтез»
249032 , Россия , Калужская обл. , г. Обнинск , Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

Применение

- *в высокооборотистых дизельных двигателях с турбонаддувом установленных на современных высоконагруженных грузовых автомобилях российского и зарубежного производства, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса **API CI-4/SL** (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: **SAE 10W-40 и SAE 15W-40**.*
- *современные бензиновые двигатели, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса **API SL**.*

Физико-химические свойства

Типичные характеристики	**Truck 10W-40 CI-4/SL**	**Truck 15W-40 CI-4/SL**
Плотность при 20°C, г/см^3	0,8724	0,8825
Индекс вязкости	154	138
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с	14,43	14,55
Щелочное число, мг KOH/г	10,2	10,87
Сульфатная зольность, %	1,5	1,45
Испаряемость, %	12,3	11,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	233	229
Температура застывания, °C	Минус 37	Минус 34

Безопасность

*При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масла **SINTEC Truck** не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.*

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

АО «Обнинскоргсинтез»
249032 , Россия , Калужская обл. , г. Обнинск , Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru